

## OŚWIADCZENIE

Stalowy wkład kominkowy ARD120x43.G

ARD120x43 Gilotyna o mocy nominalnej 22 kW opalany drewnem

produkowany przez:

STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej HITZE Sp. z o.o.)

ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa

Wkład kominkowy ARD120x43.G z linii ARDENTE spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

| Parametr                                                 | Symbol | Wartość | Jednostka | Wymogi ekoprojektu                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | $n_s$  | 70      | %         | $\geq 65$ dla ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów |

|                     | Parametr                                                  |                                                   |                                                                          |                               |                   |                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                     | Wytwarzane ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej | Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej | Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla paliwa zalecanego |                               |                   |                              |
|                     |                                                           |                                                   | Cząstki stałe                                                            | Organiczne cząstki gazowe OGC | Tlenek węgla CO   | Tlenki azotu NO <sub>2</sub> |
| Symbol              | $P_n$                                                     | $\eta_n$                                          | $E_{sPM}$                                                                | $E_{sOGC}$                    | $E_{sCO}$         | $E_{sNOx}$                   |
| Wartość             | 22                                                        | 79                                                | 38                                                                       | 55                            | 827               | 103                          |
| Jednostka           | kW                                                        | %                                                 | mg/m <sup>3</sup>                                                        | mg/m <sup>3</sup>             | mg/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup>            |
| Wymogi ekoprojektu: |                                                           |                                                   | $\leq 40$                                                                | $\leq 120$                    | $\leq 1500$       | $\leq 200$                   |

Oświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 1015-CPR-30-13905 wydanym przez Strojírenský zkušební ústav, s.p., Jednostka Notyfikowana nr 1015, Hudcova 424/ 56b, 621 00 Brno, Republika Czeska.

# ECODESIGN